



ГОТОВА ДО
ЗАСТОСУВАННЯ



ПОКРАЩУЄ
АДГЕЗІЮ



ВИРІВНЮЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ



НЕ МІСТИТЬ
РОЗЧИННИКІВ

IQ Grunt

Ґрунтовка глибокопроникна для підготовки основ всередині та зовні будівель

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтовка Vamiut IQ Grunt призначена для вирівнювання водопоглинання мінеральних поверхонь всередині та зовні будівель перед опоряджувальними роботами.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням ґрунтовки основу слід очистити від пилу, бруду, біологічної корозії, іржі, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Всі нерівні та слабкі ділянки основи необхідно видалити.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ґрунтовку IQ Grunt необхідно наносити пензлем, валиком, макловицею або механізованим методом. Залежно від стану поверхні ґрунтовка може наноситися в один або два шари.

Інструменти слід відразу ж після застосування промити водою.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°C до +35°C і відносній вологості повітря до 80%. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання продукту може змінитися.

Крім вищевикладеної інформації про застосування продукту, при роботі з ним слід керуватися діючими нормативними документами. Використання продукту не викликає труднощів за умов дотримання правил, викладених в даному технічному описі.

У разі використання за інших умов необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

При роботі користуватися засобами захисту. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промити великою кількістю води та звернутись до лікаря. Тримати в місцях, недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5°C до +25°C – 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При транспортуванні оберігати від заморожування.

УПАКОВКА

Ґрунтовка Vamiut IQ Grunt фасується в пластикові каністри по 10л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Склад	дисперсія на основі синтетичних смол
Густина	1,01 ± 0,01 г / мл
Температура основи	від +5°C до +35°C
Час висихання	від 4 до 6 годин
Витрата	від 0,1 до 0,2 л/м ²

*Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність даного продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.